

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.	
Postai cím: Kossuth u. 90.	
Város: Vaskút	Postai irányítószám: 6521

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Adás-vételi szerződés keretében a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére dobrosta beszerzése szállítószalaggal árubeszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére 1 db dobrosta beszerzése a hozzá tartozó szállítószalaggal az alábbi műszaki paraméterek szerint:

1. tétel Dobrosta 1 db
Funkció: az anyag szállítása, keverése, fellazítása, frakciók szétválasztása
Esztergált futóörgők
Dobrosta hossza 6080 mm ±1%
Szita nettó hossza: 5100 mm ±1%
Dobrosta átmérője 2400 mm ±1%
Acéllemez vastagsága 8 mm ±1%
Lyukbőség: 20 mm, kör alakú
Dobrosta dőlésszöge: 4°
Hajtóműves villanymotorok teljesítménye: minimum 15 kW
Fordulatszám tartomány: 1-12 fordulát/perc
Tetőborítás: acéllemezből, az alsó borításokhoz fogatva
Oldalborítás tolóajtókkal, acéllemezből, a felépítmény alsó szegélyétől a dob felső részéig húzódik, tolóajtók kétoldalon
Leszállítás tartószerkezettel
Felületvédelem: kettő K Poliuretán alapú fedőlakozás
2. tétel szállító szalag 1 db
Funkció: az anyag szállítása
Stabil, csavarodás mentes profilacél hegesztett konstrukciójú, mindkét oldalán borítólemezekkel és vész-ki huzalokkal ellátott szállítószalag
Méreték: szalagszélesség nettó: 1000 mm ±5%, szalagszélesség bruttó: 1150 mm ±5%, szalaghossz: max 4000 mm, emelkedő rész (32°)
Heveder típus EP 400/3, 3:2 lapátos („Y” DIN minőség)
Oldalfal magasság: 400 mm ±5%
Gumilapátok távolsága: 750mm ±5%
Gumilapátok magassága: 20 mm ±5%
Hajtómű: minimum 2 kW